



Ausführungsvariante

30 YEARS OF  
PURE PASSION

# DG 120 SERIES

2- ODER 3-KOMPONENTEN-ANLAGEN  
ZUM DOSIEREN, MISCHEN UND GIESSEN

Die **Serie DG 120** ist speziell für **Laboranwendungen oder Kleinserienproduktionen** geeignet und für alle 2- oder 3-komponentigen reaktiven Systeme wie TDI, MDI oder Mboca einsetzbar. Vollständig beheizte Komponentenlinien ermöglichen **Temperaturen bis 130°C**. Das Erweiterungsmodul für eine dritte Komponente kann rasch und einfach an die Basiseinheit angeschlossen werden. Optionale Farb- und Additivdosierung sowie eine **Vakuumanlage** machen die DG 120 besonders flexibel.

## AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Farb- / Additivdosierung
- Vakuumanlage
- Service-Modem
- Volumenzähler
- automatische Nachbefüllung



Mischkopf mit Druckregelventil



Heizbox mit Volumenzähler



Wasserspülung

## TECHNISCHE DATEN

Ausstoßleistung	bis 6 kg / min
Tankgröße	10 -34 l
Temperatur	bis 130°C
Druckluft	6 bar

## POLYTEC EMC ENGINEERING GmbH

Kiesstraße 12 | 4614 Marchtrenk, Österreich  
T +43 7243 53952 | F +43 7243 53451-405  
emc@polytec-group.com

[www.polytec-industrial.com](http://www.polytec-industrial.com)