



Ausführungsvariante

30 YEARS OF  
PURE PASSION


# DG 200 SERIES

2- ODER 3-KOMPONENTEN-ANLAGEN  
ZUM DOSIEREN, MISCHEN UND GIESSEN

Anlagen der **Serie DG 200 mit bis zu 6 Komponentenlinien** ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für alle Anforderungen – gekühlte Systeme sind ebenso realisierbar wie Tankgrößen bis 1.500 Liter und Ausstoßleistungen von bis zu 100 Kilogramm pro Minute. Die frei programmierbare SPS-Steuerung mit optionaler **Prozessvisualisierung und Protokollierung** garantiert höchste Produktqualität bei gleichzeitiger Prozesssicherheit. Für gefüllte und abrasive Systeme sind ebenfalls Dosierpumpen verfügbar.

## AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Farb- / Additivdosierung
- Durchflussmengenmessung
- Dünnschichtentgaser
- Service-Modem
- Prozessvisualisierung



Mehrkomponenten-Mischkopf



Pumpe mit Magnetkupplung



Doppelpumpenausführung

## TECHNISCHE DATEN

Ausstoßleistung	bis 100 kg / min
Tankgröße	34 - 1.500 l
Temperatur	bis 150°C
Druckluft	6 - 7 bar

## POLYTEC EMC ENGINEERING GmbH

Kiesstraße 12 | 4614 Marchtrenk, Österreich  
T +43 7243 53952 | F +43 7243 53451-405  
emc@polytec-group.com

[www.polytec-industrial.com](http://www.polytec-industrial.com)