



FAHRZEUGBAU

VERSCHLEISSFEST, KÄLTFLEXIBEL, UV-BESTÄNDIG.

Das sind jene Anforderungen, die oftmals an Polyurethan-Teile im Fahrzeugbau gestellt werden. Durch diese Eigenschaften ist das Einsatzspektrum sehr breit und reicht von Pistenfahrzeugen über Kommunalfahrzeuge bis hin zu landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten.

FINISHER PISTEN-FAHRZEUG



mm 1500

GÜLLETRICHTER



mm 150 300 450

WURFBEGRENZUNGEN



mm 500

SAUGMUNDGEHÄUSE




mm 250 500 750

RINGE



mm 50

TRIEBRAD



mm 600

KÄLTERESISTENT

Selbst bei tiefen Temperaturen bleibt Polyurethan elastisch / Finisher für Pistenfahrzeuge

UV-BESTÄNDIG

Dauerhaft elastisch und belastbar ohne zu verspröden / Wurfbegrenzungen für Mähfahrzeuge

VERSCHLEISSFEST

Lange Standzeiten von Verschleißelementen / Saugmundgehäuse

HYDROLYSEBESTÄNDIG

Kein Verspröden durch Alterung wegen Feuchtigkeit / Gülletrichter